

100 % PTFE-GEWINDEDICHTBAND HD (HIGH DENSITY)

Technisches Datenblatt

Farbe

Naturfarben und andere Farben

Produktbeschreibung

Ungesintert

Eigenschaften

	Wert	Maßeinheit	Toleranz	Norm
Dicke	0,100	mm	± 0,015	
Länge	12 / 13,3 / 33	m	± 0,50	
Breite	12 / 12,2 / 12,7 / 19,05	mm	± 0,50	
Dichte	1,20/1,30/1,40	g/cm ³	± 0,10	ISO 1183 Methode A

Wichtigste Produkteigenschaften

- Weich, biegsam und komprimierbar
- Universelle chemische Beständigkeit
- Geringe Fibrillierung

Thermische Beständigkeit

Stabil zwischen -200 °C und +240 °C

Chemische Beständigkeit

pH 0-14

Chemischer Hinweis

PFOA und APFO sind nicht im Produkt enthalten und werden nicht im Herstellungsprozess des Produkts verwendet.

Zertifikate/Normen

BS7786:2006 (Klasse H)



100 % PTFE-GEWINDEDICHTBAND HD (HIGH DENSITY)

Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche

- Heiß- und Trinkwasser
- Gas
- Gasförmiger Sauerstoff (bis zu 25 bar und 100 °C)
- Benzin, Mineralöle, Naphtha, Propan, Butan, Benzol, Kerosin, Erdgas

Anwendungshinweise

Zur Verwendung an Gewindeverbindungen von Metallrohren.
Mindestens zwei vollständige Umwicklungen sind erforderlich.

